



|                                                                                                                                                                         |                                  |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| <div></div> <div>ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL,<br/>INDUSTRIAL, NÁUTICA Y COMERCIAL.</div> | <b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b> | CÓDIGO DE ART.: | 1014       |
|                                                                                                                                                                         |                                  | FECHA EMISIÓN:  | 23/01/2023 |
|                                                                                                                                                                         |                                  | VERSIÓN:        | 2.0        |

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR  
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO:                | BOTAZO NÁUTICO - PARACHOQUES “U” DOBLE BURBUJA 70x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:           | <p>El botazo parachoques “U” doble burbuja de PVC es un accesorio fabricado en policloruro de vinilo, diseñado para absorber impactos y proteger embarcaciones, muelles, elevadores náuticos y superficies de contacto durante maniobras de atraque o amarre.</p> <p>Es flexible, resistente y de fácil instalación, lo que lo convierte en una solución práctica y duradera para incrementar la seguridad náutica.</p> <p>El botazo en “U” doble burbuja de 70x50mm asegura una protección confiable contra golpes y rozamientos.</p>                                                                           |   |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) flexible de alta resistencia.</li><li>- Color: Blanco, negro.</li><li>- Base (ancho): 70 mm.</li><li>- Altura (alto): 50 mm.</li><li>- Largo: rollo de 20 mts.</li><li>- Peso: 1,40 kg por metro lineal.</li><li>- Forma: “U” con doble burbuja semicircular. Permite fijarse desde su centro o desde sus alerones planos.</li><li>- Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.</li></ul>                                                                                                                                            |  |
| CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792)</li><li>- Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792)</li><li>- Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1)</li><li>- Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alta resistencia al impacto: Fabricado en PVC flexible, soporta golpes de embarcaciones sin deformarse ni romperse.</li><li>- Durabilidad prolongada: Material resistente a la abrasión y a la fatiga, garantizando larga vida útil en entornos marinos.</li><li>- Resistencia a la intemperie: Mantiene sus propiedades físicas frente a sol, lluvia, agua salada y cambios bruscos de temperatura.</li><li>- Flexibilidad controlada: Absorbe impactos de forma eficiente, protegiendo a las embarcaciones y a los muelles durante las maniobras de atraque.</li></ul> |                                                                                      |
| RESISTENCIA QUÍMICA:                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Combustibles y aceites.</li><li>- Sales y agentes descongelantes.</li><li>- Ácidos diluidos y bases débiles.</li><li>- Agua y humedad constante.</li><li>- Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| APLICACIONES TÍPICAS:               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Protección en embarcaciones durante maniobras de atraque en muelles y puertos.</li><li>- Amortiguación en pilotes y columnas de marinas y clubes náuticos.</li><li>- Ideal para revestir muelles, marinas, plataformas, y lanchas tipo tracker.</li><li>- Utilizado también como protector de estanterías y racks industriales.</li><li>- Revestimiento en góndolas y caja de revisión de supermercados.</li></ul>                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar que la superficie de fijación esté limpia, seca y libre de polvo.</li><li>- Marcar la ubicación y perforar la superficie en los puntos de anclaje.</li><li>- Utilizar tornillos o remaches dependiendo la superficie.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |