


|                                                                                                                                                                         |                                  |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| <div></div> <div>ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL,<br/>INDUSTRIAL, NÁUTICA Y COMERCIAL.</div> | <b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b> | CÓDIGO DE ART.: | 1404       |
|                                                                                                                                                                         |                                  | FECHA EMISIÓN:  | 23/01/2023 |
|                                                                                                                                                                         |                                  | VERSIÓN:        | 2.0        |

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR  
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO:                | BOTAZO PERIMETRAL (SOGA BLANDA) 27x15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:           | <p>Botazo Perimetral, fabricado en PVC de primera calidad, diseñado para embarcaciones, lanchas y pasillos de revisión en supermercados.</p> <p>Resiste ácidos, sales, combustibles y radiación UV, garantizando durabilidad en condiciones exigentes.</p> <p>Este producto es una sogá blanda de PVC para encastrar en una base rígida (Art. 1405) previamente fijada a la superficie mediante tornillos o remaches.</p> <p>En conjunto, ofrecen una amortiguación a impactos y protección perimetral confiable de larga vida útil.</p>                                                         |   |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) macizo de alta resistencia.</li><li>- Color: Blanco, gris, negro, azul, rojo.</li><li>- Base (ancho): 27 mm.</li><li>- Altura (altura): 15 mm.</li><li>- Largo: Rollo de 50 mts.</li><li>- Peso: 0,37 kg por metro lineal.</li><li>- Forma: semicircular para amortiguar el impacto y proteger la embarcación.</li><li>- Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.</li></ul>                                                                                                                                        |  |
| CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792)</li><li>- Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792)</li><li>- Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1)</li><li>- Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alta resistencia al impacto: absorbe golpes fuertes sin deformarse ni agrietarse.</li><li>- Elasticidad controlada: combina flexibilidad suficiente para adaptarse al casco con la firmeza necesaria para proteger.</li><li>- Durabilidad frente a la intemperie: soporta sol, lluvia y cambios de temperatura sin perder prestaciones.</li><li>- Rigidez estructural: mantiene su forma y firmeza aun bajo presión o cargas continuas.</li><li>- Estabilidad dimensional: no se deforma con el uso prolongado ni con variaciones ambientales.</li></ul> |                                                                                      |
| RESISTENCIA QUÍMICA:                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Combustibles y aceites.</li><li>- Sales y agentes descongelantes.</li><li>- Ácidos diluidos y bases débiles.</li><li>- Agua y humedad constante.</li><li>- Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| APLICACIONES TÍPICAS:               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Protección perimetral de veleros, lanchas y embarcaciones recreativas.</li><li>- Refuerzo en estanterías, góndolas y pasillos de revisión de supermercado.</li><li>- Instalación en embarcaciones deportivas y auxiliares para amortiguar golpes laterales.</li><li>- Instalación en áreas logísticas y centros de distribución para prolongar la vida útil de los sistemas de almacenamiento.</li></ul>                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar que la superficie de la canaleta de la base rígida esté limpia, y libre de polvo.</li><li>- Encastrar y deslizar la pieza flexible sobre el producto previamente atornillado, hasta cubrir completamente la superficie de la base a lo largo del perímetro de la embarcación.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |