



 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL, Náutica y Comercial.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO DE ART.:	1705
		FECHA EMISIÓN:	23/01/2023
		VERSIÓN:	2.0

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

NOMBRE DEL PRODUCTO:	TOPE ANTICHOQUE (RECTANGULAR) 200x150	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	El Tope Antichoque Rectangular 200x150 de PVC es un parachoques robusto, diseñado para absorber impactos y proteger vehículos y estructuras en entornos de alto tránsito. Ideal para paragolpes de buques, docks de carga, logísticas y áreas industriales. Fabricado en PVC de primera calidad, ofrece alta resistencia a ácidos, sales, combustibles y radiación UV. Su diseño optimiza la absorción de golpes, prolonga la vida útil de las superficies protegidas y reduce costos de mantenimiento.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:	- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) macizo de alta resistencia. - Color: Amarillo, negro. - Base (ancho): 200 mm. - Altura (alto): 150 mm. - Espesor: 22 mm. - Largo: 7 mts. - Peso: 16 kg por metro lineal. - Forma: Rectangular con detalle curvo en su superior. - Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.	
CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:	- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792) - Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792) - Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1) - Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)	
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:	- Alta resistencia al impacto: absorbe y disipa la energía de golpes. - Dureza y robustez: mantiene su forma frente a presiones continuas. - Elasticidad controlada: combina rigidez con capacidad de amortiguación. - Resistencia a la abrasión: soporta el roce y el desgaste por uso intensivo. - Estabilidad dimensional: conserva sus medidas y rendimiento en distintas condiciones ambientales. - Durabilidad a la intemperie: soporta exposición prolongada al sol, lluvia y cambios de temperatura.	
RESISTENCIA QUÍMICA:	- Combustibles y aceites. - Sales y agentes descongelantes. - Ácidos diluidos y bases débiles. - Agua y humedad constante. - Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).	
APLICACIONES TÍPICAS:	- Paragolpes de camiones de carga y transporte pesado. - Protección en ómnibus y colectivos urbanos. - Amortiguador de impacto en buques y embarcaciones. - Colocación en dársenas de carga y descarga. - Uso en áreas industriales de alto tránsito, logísticas, y docks de carga.	
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:	- Verificar que la superficie de fijación esté limpia, seca y libre de polvo. - Marcar la ubicación y perforar la superficie en los puntos de anclaje. - Utilizar fijaciones adecuadas para garantizar una correcta instalación del producto.	