


 SEGURIDADPVC ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL, NAÚTICA Y COMERCIAL.		FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		CÓDIGO DE ART.:	1718
				FECHA EMISIÓN:	23/01/2023
				VERSIÓN:	2.0
WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR					
NOMBRE DEL PRODUCTO:		CALZAS TOPE PARA RUEDAS (KIT) 160x140			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		El Kit de Calzas Tope Triangulares de PVC macizo 160x140 incluye 2 unidades de 40 cm unidas por una soga de 1 m. Fabricadas en PVC de alta calidad, sus espesores y diseño robusto las hacen prácticamente indestructibles. Ideales para inmovilizar ruedas de vehículos de gran porte, como camiones, grúas y aviones, garantizan seguridad y estabilidad en operaciones de carga, estacionamiento o mantenimiento, combinando resistencia, durabilidad y facilidad de uso en entornos exigentes.			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:		- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) macizo de alta resistencia. - Color: Negro y Amarillo. - Base (ancho): 160 mm. - Altura (alto): 140 mm. - Espesor: 28 mm. - Largo: 0,40 mts. - Peso: 8,5 kg por metro lineal. - Forma: Triangular. - Presentación: Dos unidades unidas por soga de 1mt.			
CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:		- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792) - Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792) - Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1) - Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)			
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:		- Alta resistencia al impacto: soporta cargas y golpes de vehículos de gran porte sin romperse. - Durabilidad prolongada: resistente al desgaste por fricción y compresión constante. - Estabilidad dimensional: mantiene su forma bajo presión y peso de vehículos pesados. - Resistencia a la intemperie: soporta cambios de temperatura, humedad y exposición al sol. - Rigidez estructural: mantiene firmeza y estabilidad durante el uso en ruedas de camiones o aviones.			
RESISTENCIA QUÍMICA:		- Combustibles y aceites. - Sales y agentes descongelantes. - Ácidos diluidos y bases débiles. - Agua y humedad constante. - Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).			
APLICACIONES TÍPICAS:		- Inmovilización de camiones de gran porte durante carga, descarga o estacionamiento. - Bloqueo de ruedas de aviones en hangares y plataformas de mantenimiento. - Seguridad en grúas y vehículos de carga pesada mientras permanecen estacionados. - Uso en vehículos industriales y maquinaria pesada en obras o puertos. - Estabilización temporal de vehículos de transporte en operaciones de alto riesgo.			
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:		- Revisar que la superficie donde se apoyan las calzas esté nivelada y libre de objetos o líquidos que puedan reducir la fricción y estabilidad. - Colocarlas firmes contra las ruedas, con la base totalmente apoyada en el suelo.			